

# Blokkadehekwerk

Type: Standaard

Het lage blokkadehekwerk is speciaal geschikt om te dienen als doorrijbeveiliging bij locaties met een groot risico op ramkraken en diefstal van bijvoorbeeld auto's, caravans of boten.

Het blokkadehekwerk bestaat uit robuuste ronde staanders die verticaal in de grond getrild worden met daarop steunend een horizontale bovenbuis. Deze bovenbuis wordt door een T-kop gevoerd en geborgd d.m.v. 2 schroeven om draaien en schuiven te voorkomen.

Verzinkt	BLZ060
Gecoat	BLC060
Hoogte ca.	600
Staanders	
Profiel/dikte	89x2,5
H.o.h. afstand	1500
Inheidiepte ca.	900
Bovenbuis	
Profiel/dikte	60x2,0
Schuifbuisdoorgang	
Profiel/dikte	42x3,2
Doorgangafstand	3000

*Maatvoering in mm*

**Oppervlaktebehandeling:** Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461. Eventueel gepoedercoat in de standaard kleur groen (RAL 6009) of zwart (RAL 9005). Andere RAL-kleuren op aanvraag

**Bovenbuis:** lengtes van 6 meter, gekoppeld in aluminium T-kop op staanders

**OPTIES:** staanders op voetplaat, bovenbuis door staanders gevoerd i.p.v. T-kop, schuifbuis als doorgangoplossing (met optioneel een demontabele staander), lage schuifpoort als doorgangoplossing

