

Draaiporten

Type: KV dubbel

Een poort biedt afsluitbare toegang tot uw terrein. Voor vrijwel alle soorten hekwerken kunnen we een passende draaiport leveren. Hierdoor sluit het altijd perfect aan bij de rest van uw hekwerkstelsel.

De constructie van de dubbele draaiport type KV bestaat uit poortpalen, die afhankelijk van de breedte van de poort, in de grond worden gesteld of met voetplaat op een fundering worden geplaatst. Aan de poortpalen worden de poortvleugels gehangen, die sluiten tegen een middenaanslagblok. De poortvleugels bestaan uit een kokerframe met ronde spijlen geplaatst tussen boven- en onderligger.

Breedte type	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
Netto doorgang	2060	2660	3260	4180	5080	6280	7180	8080	9280	10180
Poortvleugels										
Onderligger	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2	70x50x2	70x50x2	70x50x2	70x50x2
Bovenligger	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2	2x 50x50x2	2x 50x50x2	2x 50x50x2	2x 50x50x2
Verticale stijlen	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
Spijlen	Ø25-30	Ø25-30	Ø25-30	Ø25-30	Ø25-30	Ø25-30	Ø25-30	Ø25-30	Ø25-30	Ø25-30
H.o.h. afstand	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Poortpalen										
Profiel/dikte	80x80x3	80x80x3	80x80x3	100x100x4	110x110x5	110x110x5	110x110x5	140x140x5	140x140x5	140x140x5
Voetplaat			250x250x10	250x250x10	250x250x10	250x250x10	250x250x10	300x300x15	300x300x15	300x300x15
Overig										
Type scharnieren	M16	M16	M16	M20	M20	M20	M20	M20	M20	M20
Type fundering	A	A	B	B	C	C	D	D	E	E

Maatvoering in mm

Oppervlaktebehandeling: Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461. Eventueel gepoedercoat in de standaard kleur groen (RAL 6009) of zwart (RAL 9005). Andere RAL-kleuren op aanvraag

Verkrijgbare poorthoogtes (in mm): 1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2500. Vanaf hoogte 1500 een puntenkam op bovenligger

Scharnieren: Kindveilig en nastelbaar, draaibaar tot 180°, vergrendeling in openstand d.m.v. inwendige grondgrendels

Sluiting: opbouwslot met europrofielcilinder en dag- en nachtschoot met kindveilige driepuntsluiting, plus opbouw slotvanger

Funderingen: - Type A; aangestorte betonvoet, gewicht ca. 75 kg

- Type B; prefab betonfunderingsblok van 150 kg

- Type C; prefab betonfunderingsblok van 150 kg, extra aangestort met ca. 150 kg beton

- Type D; gestorte betonfundering van ca. 1200 kg, met M16 ankers

- Type E; gestorte betonfundering van ca. 2400 kg, met M20 ankers

OPTIES: deurdranger voor automatisch sluiten, panieksluiting om poort van binnenuit altijd te kunnen openen, montage van scharnieren op muurpeel, elektrische aandrijving met talloze automatiseringsoplossingen

