

# Draaiporten

Type:VD enkel

Een poort biedt afsluitbare toegang tot uw terrein. Voor vrijwel alle soorten hekwerken kunnen we een passende draaiport leveren. Hierdoor sluit het altijd perfect aan bij de rest van uw hekwerkstelsel.

De constructie van de enkele draaiport type VD bestaat uit poortpalen, die afhankelijk van de breedte van de poort, in de grond worden gesteld of met voetplaat op een fundering worden geplaatst. Aan de scharnierpaal wordt de poortvleugel gehangen, die sluit tegen de sluitpaal. De poortvleugel bestaat uit een kokerframe met vierkante spijlen die door de boven- en onderligger steken.

Breedte type	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500
Netto doorgang	1045	1345	1645	2105	2555	3155	3605	4055	4655	5105
Poortvleugels										
Onderligger	60x60x2	60x60x2	60x60x2	60x60x2	60x60x2	60x60x2	80x60x2	80x60x2	80x60x2	80x60x2
Bovenligger	60x40x2	60x40x2	60x40x2	60x40x2	60x40x2	60x40x2	2x 60x40x2	2x 60x40x2	2x 60x40x2	2x 60x40x2
Verticale stijlen	60x60x2	60x60x2	60x60x2	60x60x2	60x60x2	60x60x2	60x60x2	60x60x2	60x60x2	60x60x2
Spijlen	25x25	25x25	25x25	25x25	25x25	25x25	25x25	25x25	25x25	25x25
H.o.h. afstand	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Poortpalen										
Profiel/dikte	80x80x3	80x80x3	80x80x3	100x100x4	110x110x5	110x110x5	110x110x5	140x140x5	140x140x5	140x140x5
Voetplaat			250x250x10	250x250x10	250x250x10	250x250x10	250x250x10	350x350x15	350x350x15	350x350x15
Overig										
Type scharnieren	M16	M16	M16	M20	M20	M20	M20	M20	M20	M20
Type fundering	A	A	B	B	C	C	D	D	E	E

Maatvoering in mm

**Oppervlaktebehandeling:** Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461. Eventueel gepoedercoat in de standaard kleur groen (RAL 6009) of zwart (RAL 9005). Andere RAL-kleuren op aanvraag

**Verkrijgbare poorthoogtes (in mm):** 1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2500. Vanaf hoogte 1500 bovenkant spijlen afgeschuind

**Scharnieren:** Nastelbaar en draaibaar tot 180°, vergrendeling in openstand d.m.v. inwendige grondgrendel

**Sluiting:** opbouwslot met europrofielcilinder en dag- en nachtschoot met kruksluiting, plus opbouw slotvanger

**Funderingen:** - Type A; aangestorte betonvoet, gewicht ca. 75 kg

- Type B; prefab betonfunderingsblok van 150 kg

- Type C; prefab betonfunderingsblok van 150 kg, extra aangestort met ca. 150 kg beton

- Type D; gestorte betonfundering van ca. 1200 kg, met M16 ankers

- Type E; gestorte betonfundering van ca. 2400 kg, met M20 ankers

**OPTIES:** deurdranger voor automatisch sluiten, panieksluiting om poort van binnenuit altijd te kunnen openen, montage van scharnieren op muurgevel, elektrische aandrijving met talloze automatiseringsoplossingen

