

Gaashekwerk

Type: Standaard

Gaashekwerk biedt uitstekende functionaliteit en is budgettair erg interessant. Bovendien is dit hekwerk door de transparante uitstraling erg opvallend in de omgeving.

Het gaashekwerk type Standaard is de meest toegepaste gaasafrostering. Het bestaat uit ronde staanders die verticaal in de grond getrild worden met daarop een horizontale bovenbuis. Aan de bovenbuis hangt de gaasbespanning, wat met behulp van spandraden stevig aan de staanders wordt bevestigd. Er zijn geen puntdraden boven het hekwerk gespannen.

Verzinkt	GAZ075	GAZ100	GAZ125	GAZ150	GAZ180	GAZ200	GAZ250
Gecoat	GAC075	GAC100	GAC125	GAC150	GAC180	GAC200	GAC250
Hoogte ca.	750	1000	1250	1500	1800	2000	2500
Staanders							
Profiel/dikte	60x2,0	60x2,0	60x2,0	60x2,0	60x2,0	60x2,0	60x2,0
H.o.h. afstand	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Inheidiepte ca.	900	900	900	900	900	900	900
Bespanning							
Maaswijdte/draaddikte	50x50x3	50x50x3	50x50x3	50x50x3	50x50x3	50x50x3	50x50x3
Aantal spandraden	2	2	2	2	2	2	2
Draaddikte spandraad	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Bovenbuis							
Profiel/dikte	42x2,0 mm	42x2,0 mm	42x2,0 mm	42x2,0 mm	42x2,0 mm	42x2,0 mm	42x2,0 mm

Maatvoering in mm

Oppervlaktebehandeling: Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461. Eventueel gepoedercoat in de standaard kleur groen (RAL 6009) of zwart (RAL 9005). Andere RAL-kleuren op aanvraag

Gaas: geplastificeerd harmonicagaas, afgeknoopt aan bovenbuis, midden- en onderspandraad met binddraad

Bovenbuis: lengtes van 6 meter, doorgevoerd door aluminium kop op staanders, gekoppeld d.m.v. kunststof verbindingen

Slootwaaier: voor elke hoogte is een bijpassende gaasmatwaaier leverbaar in een rechte of schuine uitvoering

OPTIES: schetsplaat om staanders voor extra stabiliteit, staanders op voetplaat, andere maaswijdte/draaddikte, onderbuis

