

# Gaashekwerk

Type: ZB

Gaashekwerk biedt uitstekende functionaliteit en is budgettair erg interessant. Bovendien is dit hekwerk door de transparante uitstraling erg onopvallend in de omgeving.

Het gaashekwerk type ZB heeft geen horizontale bovenbuis die op de staanders rust, maar in plaats daarvan bovenin een spandraad. De gaasbespanning wordt daarmee met behulp van 3 spandraden (boven, midden en onder) aan de staanders bevestigd. Deze ronde staanders worden verticaal in de grond getrild. Er zijn geen puntdraden boven het hekwerk gespannen.

Verzinkt	GAZ075/ZB	GAZ100/ZB	GAZ125/ZB	GAZ150/ZB	GAZ180/ZB	GAZ200/ZB	GAZ250/ZB
Gecoat	GAC075/ZB	GAC100/ZB	GAC125/ZB	GAC150/ZB	GAC180/ZB	GAC200/ZB	GAC250/ZB
Hoogte ca.	750	1000	1250	1500	1800	2000	2500
Staanders							
Profiel/dikte	60x2,0	60x2,0	60x2,0	60x2,0	60x2,0	60x2,0	60x2,0
H.o.h. afstand	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Inheidiepte ca.	900	900	900	900	900	900	900
Bespanning							
Maaswijdte/draaddikte	50x50x3	50x50x3	50x50x3	50x50x3	50x50x3	50x50x3	50x50x3
Aantal spandraden	3	3	3	3	3	3	3
Draaddikte spandraad	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8

*Maatvoering in mm*

**Oppervlaktebehandeling:** Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461. Eventueel gepoedercoat in de standaard kleur groen (RAL 6009) of zwart (RAL 9005). Andere RAL-kleuren op aanvraag

**Hoek-eindpunten:** Inclusief schoorconstructie

**Slootwaaier:** voor elke hoogte is een bijpassende gaasmatwaaier leverbaar in een rechte of schuine uitvoering

**OPTIES:** schetsplaat om staanders voor extra stabiliteit, staanders op voetplaat, andere maaswijdte/draaddikte

