

# Plantsoenhekwerk

Type: Standaard

Het lage plantsoenhekwerk is een ideale afrastering rondom een tuin, park of een perkje. Hiermee wordt voorkomen dat auto's of andere voertuigen op de groenstroken rijden of er gaan parkeren.

Het plantsoenhekwerk bestaat uit ronde staanders die verticaal in de grond getrild worden met daarop steunend een horizontale bovenbuis. Deze bovenbuis wordt door een T-kop gevoerd en geborgd d.m.v. 2 schroeven om draaien en schuiven te voorkomen. Het standaard plantsoenhekwerk heeft een lichte en daarmee onopvallende constructie.

Verzinkt	PLZ035
Gecoat	PLC035
Hoogte ca.	350
Staanders	
Profiel/dikte	60x2,0
H.o.h. afstand	2000
Inheidiepte ca.	700
Bovenbuis	
Profiel/dikte	42x2,0
Schuifbuisdoorgang	
Profiel/dikte	30x1,5
Doorgangafstand	3000

*Maatvoering in mm*

**Oppervlaktebehandeling:** Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461. Eventueel gepoedercoat in de standaard kleur groen (RAL 6009) of zwart (RAL 9005). Andere RAL-kleuren op aanvraag

**Bovenbuis:** lengtes van 6 meter, gekoppeld in aluminium T-kop op staanders

**OPTIES:** schetsplaat om staanders voor extra stabiliteit, staanders op voetplaat, schuifbuis of ketting als doorgangoplossing

