

# Schuifpoorten

## Elektrische aandrijvingen

De elektrische aandrijvingen voor onze aluminium schuifpoorten zijn er in drie types, variërend in een openingssnelheid van 25 tot 75 cm. Bij een dubbele schuifpoort is de openingssnelheid dubbel zo snel.

Het type A25 is geschikt voor normale toepassingen met een gemiddelde gebruiksfrequentie. Het type A50 is met z'n dubbele openingssnelheid uitstekend geschikt voor industrieel en hoog frequent gebruik. Het type A75 is tenslotte ideaal voor situaties waarbij snelheid cruciaal is, denk hierbij aan high-security locaties, distributiecentra en andere plaatsen waar een snelle doorstroming van verkeer belangrijk is.

Aandrijving type	A25	A50	A75
Toepasbaar op	Alu-Solid / Alu-Light	Alu-Solid / Alu-Light	Alu-Rapid
Maximale vleugellengte	10 mtr.	12 mtr.	6 mtr.
Algemeen			
Snelheid	25 cm/sec	50 cm/sec *	75 cm/sec
Voeding	230V (omgezet naar 24V)	230V	230V
Maximale stroomopname	4A	7A	7A
Inschakelbaarheid	75%	100%	100%
Service interval	1x per jaar/ 25.000 slagen	1x per jaar/ 30.000 aanslagen	1x per jaar/ 40.000 aanslagen
Motor			
Vermogen	0,25KW	0,75KW	0,75KW
Koppel	65NM	70NM	70NM
Besturing		150	150
Stuurstroom	24Vdc	24Vdc	24Vdc
Soft start, soft stop	Ja	Ja	Ja
Poortstand	Digitale encoder	Digitale encoder	Digitale encoder
Situatiemelding	Ja	Ja	Ja
Behuizing			
Materiaal	RVS	RVS	RVS
Kleur	Ral 7035	Ral 7035	Ral 7035
Afmetingen in mm (bxhxd)	540x350x130	540x400x300	540x400x300
Opties			
Nood accu	Optie	-	-
Automatische ontkoppeling	-	Optie	Optie
Poortstand melding	Optie	Ja	Ja

\* 30 cm/sec voor enkele poorten vanaf 9 meter doorgang en dubbele poorten vanaf 18 meter

