

Spijlenhekwerk

Type: Mykadoo

Spijlenhekwerk kenmerkt zich door de enorme robuustheid en stevigheid en is daardoor ideaal voor terreinbeveiliging. Bovendien heeft dit type hekwerk een strakke en onverzettelijke uitstraling.

Het spijlenhekwerk Mykadoo is een speciale variant op de spijlenhekwerklijn. De strakke en toch speelse vormgeving geeft het hekwerk een stijlvol aanzien. Mykadoo is opgebouwd uit ronde spijlen die verticaal en diagonaal aan twee zijden op de liggers zijn gelast. De spijlen hebben een veilige tussenruimtes van maximaal 110 mm. De spijlenvakken worden met 'blinde' verbindingen aan vierkante staanders bevestigd, die verticaal in de grond getrild worden.

Verzinkt	SPZ100/MY	SPZ125/MY	SPZ150/MY	SPZ180/MY	SPZ200/MY	SPZ250/MY
Gecoat	SPC100/MY	SPC125/MY	SPC150/MY	SPC180/MY	SPC200/MY	SPC250/MY
Hoogte ca.	1000	1250	1500	1800	2000	2500
Staanders						
Profiel/dikte	60x60x2	60x60x2	60x60x2	60x60x2	60x60x2	60x60x2
H.o.h. afstand	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Inheidiepte ca.	900	900	900	900	900	900
Spijlenvakken						
Boven- en onderregel	50x30x2	50x30x2	50x30x2	50x30x2	50x30x2	50x30x2
Spijlen	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25
H.o.h. afstand maximaal	110	110	110	110	110	110
Spijlen aan bovenzijde	recht	recht	recht	recht	recht	recht

Maatvoering in mm

Oppervlaktebehandeling: Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461. Eventueel gepoedercoat in de standaard kleur groen (RAL 6009) of zwart (RAL 9005). Andere RAL-kleuren op aanvraag

Spijlenvakken: ronde spijlen die verticaal en diagonaal zijn aangebracht aan twee zijden op boven- en onderligger

Bevestigingen: kunststof inslagproppen in spijlenvakken, vastgemaakt aan staanders met inwendige RVS inbusbout M8

Slootwaaier: voor elke hoogte is een bijpassende spijlenwaaier leverbaar in een rechte of schuine uitvoering

OPTIES: schetsplaat om staanders voor extra stabiliteit, staanders op voetplaat, roterende punten boven hekwerk

