

Vangrails

Type: Budget

De meest bekende vorm van aanrijbeveiliging zijn de vangrails, ook wel geleiderails genoemd. Vangrails kunnen verkeersstromen veilig geleiden en bieden een uitstekende aanrijbeveiliging.

De vangrail type Budget bestaat uit standers van kokerprofiel die verticaal in de grond aangebracht worden of met een voetplaat op een betonvloer geplaatst. Deze standers zijn stevig en robuust, maar ook budgetvriendelijk. Aan de standers worden de vangrailplanken bevestigd d.m.v. paalbouten. De planken worden aan elkaar gekoppeld zodat ze één doorlopende beschermingsrail vormen.

Type	VAB060/200	VAB060/400	VAB075/200	VAB075/400	VAB100/200	VAB100/400
Max. hoogte ca.	600	600	750	750	1000	1000
Standers						
Profiel/dikte	80x80x3	80x80x3	80x80x3	80x80x3	80x80x3	80x80x3
H.o.h. afstand	2000	4000	2000	4000	2000	4000
Inheidiepte ca.	900	900	900	900	900	900
Voetplaat	250x250	250x250	250x250	250x250	250x250	250x250
Vangrailplank						
Aantal planken	1	1	1	1	2	2
Type profiel	B	B	B	B	B	B

Maatvoering in mm

Oppervlaktebehandeling: Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461. Optioneel voorzien van poedercoating op aanvraag

Vangrailplank: lengtes van 4 meter, hoogte 310 mm, gekoppeld d.m.v. speciale koppelbouten (6 stuks per verbinding)

OPTIES: bevestiging aan gevel d.m.v. muurplaten, A-profiel planken, andere hoogte van vangrailplank(en), dubbele vangrail aan beide kanten van standers

