

Veldafscheidingshekwerk

Type: Draadmat

Veldafscheidingshekwerk is eenvoudig qua constructie, maar wel uiterst functioneel. Het zorgt voor de afscheiding tussen speelveld en toeschouwers en is bestand tegen leunen, hangen etc.

Het veldafscheidingshekwerk type Draadmat is ontworpen voor toepassingen rondom allerlei sportvelden. Het bestaat uit ronde staanders die verticaal in de grond getrild worden met daarop een horizontale bovenbuis. Deze bovenbuis wordt door een T-kop gevoerd en geborgd d.m.v. 2 schroeven. Voor het tegenhouden van ballen worden draadmatten toegepast die met beugels aan de staanders zijn bevestigd.

Verzinkt	VEZ100/DR	VEZ120/DR
Gecoat	VEC100/DR	VEC120/DR
Hoogte ca.	1000	1200
Standers		
Profiel/dikte	60x2,0	60x2,0
H.o.h. afstand	2580	2580
Inheidiepte ca.	900	900
Bovenbuis		
Buisprofiel	42x2,0	42x2,0
Draadmaten		
Hoogte mat	800	1000
Maaswijdte (bxh)	50x200	50x200
Draaddiktes	8/6/8	8/6/8
Aantal bevestigingen	3	4

Maatvoering in mm

Oppervlaktebehandeling: Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461. Eventueel gepoedercoat in de standaard kleur groen (RAL 6009) of zwart (RAL 9005). Andere RAL-kleuren op aanvraag

Standers: Standaard uitgevoerd met borgring aan onderzijde om verzakking te voorkomen

Bovenbuis: lengtes van 5,15 meter, gekoppeld in aluminium T-kop op staanders

Draadmaten: opgebouwd uit massieve staaldraden met horizontaal een dubbele en verticaal een enkele draad

Bevestigingen: langlipbeugels die om de staanders klemmen, vastgemaakt met RVS bout/moer/ring M8

OPTIES: draagplaat (op straatwerk) tegen wegzakken staanders, zwaardere bovenbuis (Ø 60 mm), poorten als doorgangoplossing, reclamebordconstructies

