

Veldafscheidingshekwerk

Type: Hockey

Veldafscheidingshekwerk is eenvoudig qua constructie, maar wel uiterst functioneel. Het zorgt voor de afscheiding tussen speelveld en toeschouwers en is bestand tegen leunen, hangen etc.

Het veldafscheidingshekwerk type Hockey is speciaal ontworpen voor toepassingen rondom hockeyvelden. Het bestaat uit ronde staanders die verticaal in de grond getrild worden met daarop een horizontale bovenbuis. Deze bovenbuis wordt door een T-kop gevoerd en geborgd d.m.v. 2 schroeven. Voor het tegenhouden van de hockeyballen is er een gaasbespanning met aan de onderzijde slagplanken.

Verzinkt	VEZ090/HOC	VEZ120/HOC
Gecoat	VEC090/HOC	VEC120/HOC
Hoogte ca.	900	1200
Standers		
Profiel/dikte	60x2,0	60x2,0
H.o.h. afstand	3000	3000
Inheidiepte ca.	900	900
Bovenbuis		
Buisprofiel	42x2,0	42x2,0
Gaasbespanning		
Maaswijdte/draaddikte	50x50x3	50x50x3
Aantal/dikte RVS-kabel	1x5	1x5
Aantal/dikte spandraad	2x3,8	2x3,8
Slagplanken		
Hoogte/dikte	145x28	145x28

Maatvoering in mm

Oppervlaktebehandeling: Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461. Eventueel gepoedercoat in de standaard kleur groen (RAL 6009) of zwart (RAL 9005). Andere RAL-kleuren op aanvraag

Standers: Standaard uitgevoerd met borgring aan onderzijde om verzakking te voorkomen

Bovenbuis: lengtes van 6 meter, gekoppeld in aluminium T-kop op staanders

Gaas: geplastificeerd harmonicagaas, bevestigd aan RVS spankabel en spandraden m.b.v. tie-wraps

Slagplank: hardhouten slagplanken tussen staanders, bevestigd d.m.v. speciale kapbeugels

OPTIES: draagplaat (op straatwerk) tegen wegzakken staanders, staanders h.o.h. 2 meter voor extra stevigheid en stabiliteit, zwaardere bovenbuis (Ø 60 mm), draadmatten i.p.v. gaasbespanning, poorten als doorgangoplossing, reclamebordconstructies

