

Veldafscheidingshekwerk

Type: Standaard

Veldafscheidingshekwerk is eenvoudig qua constructie, maar wel uiterst functioneel. Het zorgt voor de afscheiding tussen speelveld en toeschouwers en is bestand tegen leunen, hangen etc.

Het standaard veldafscheidingshekwerk is ontworpen voor toepassingen rondom allerlei sportvelden. Het bestaat uit ronde staanders die verticaal in de grond getrild worden met daarop een horizontale bovenbuis. Deze bovenbuis wordt door een T-kop gevoerd en geborgd d.m.v. 2 schroeven. Een budgettair vriendelijk, maar zeer praktisch hekwerk.

Verzinkt	VEZ090	VEZ120
Gecoat	VEC090	VEC120
Hoogte ca.	900	1200
Staanders		
Profiel/dikte	60x2,0	60x2,0
H.o.h. afstand	3000	3000
Inheidiepte ca.	900	900
Bovenbuis		
Buisprofiel	42x2,0	42x2,0
Schuifbuisdoorgang		
Profiel/dikte	30x1,5	30x1,5
Doorgangafstand	3000	3000

Maatvoering in mm

Oppervlaktebehandeling: Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461. Eventueel gepoedercoat in de standaard kleur groen (RAL 6009) of zwart (RAL 9005). Andere RAL-kleuren op aanvraag

Staanders: Standaard uitgevoerd met borgring aan onderzijde om verzakking te voorkomen

Bovenbuis: lengtes van 6 meter, gekoppeld in aluminium T-kop op staanders

OPTIES: maaiplaat (op grasveld) of draagplaat (op straatwerk) tegen wegzakken staanders, staanders h.o.h. 2 meter voor extra stevigheid en stabiliteit, zwaardere bovenbuis (Ø 60 mm), gaasbespanning of draadmatten voor het tegenhouden van ballen, schuifbuis, ketting of poorten als doorgangoplossing, reclamebordconstructies

